



ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРОТАЛЬ ТИПА В...(М) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКЕ

| Тип тали | Полиспаст | Грузоподъемн. kg | Цепь d x t mm | Размеры, mm | | | | | | | | | | | | | Мин. радиус поворота м | Масса* kg | |
|----------|-----------|------------------|---------------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|---------|------------------------|-----------|----|
| | | | | H | H1* | H2 | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | K | b | C1 | C2 | | | D |
| В 091(М) | 1/1 | 125 | 5x15 | 455 | 520 | 87 | 103 | 140 | 167 | 198 | 205 | 155 | 55 | 73...90 | 206 | 46...38 | 51 | 0,8 | 37 |
| В 101(М) | 2/1 | 250 | | 513 | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| В 092(М) | 1/1 | 250 | | 470 | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| В 102(М) | 2/1 | 500 | | 513 | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| В 093(М) | 1/1 | 500 | 7x22 | 595 | 693 | 91 | 126 | 158 | 280 | 255 | 235 | 248 | 100 | 90...130 | 235 | 90...70 | 75 | 1,5 | 69 |
| В 103(М) | 2/1 | 1000 | | 690 | | | | | | | | | | | | | | | 71 |

* - Данные относятся для высоты подъема 3,2м при двухскоростном или 6,4м при односкоростном полиспасте. Можно заказывать и другие высоты подъема.